

안전하고, 빠르고, 쉬운 HK 전기/가스 조리기구



WITH THE CUSTOMER DESIGN THE VALUE OF THE KITCHEN

# ELECTRIC/GAS COOKING EQUIPMENT SERIES

- INDUCTION TILTING SOUP KETTLE
- LOW-SQUARE SOUP POT
- INDUCTION RANGE
- INDUCTION RICE COOKER
- ELECTRIC GRIDDLE
- GAS TILTING SOUP KETTLE
- GAS RANGE
- GAS GRIDDLE





# INDUCTION TILTING SOUP KETTLE

Safe and pleasant cooking environment

## 안전하고 편리한 기능 우리 급식소 첫 인덕션국솥

특허기술로 더 안전하고 편리해진 주방.  
기술이 진화하면 주방이 살아납니다.



**Safe** 특허 받은 자동회전으로 안전하게

**Fast** 끓는 시간 40분 이내로

**Easy** 8단계 온도조절로

**Clean** 유해가스, 폐열 걱정없이

사용자를 위한 특허기술로 더 쾌적한 주방환경을 제공합니다.

## 편리한 기능과 스타일로 한 단계 업그레이드

### 안전하고 편리한 자동 회전장치

간단한 레버조작으로 국솥을 기울일 수 있어 사용자의 근골격계 질환을 예방합니다.  
국솥 측면에서 조작할수 있어 화상의 위험에서 안전합니다.

안전성 ★★★ 편이성 ★★★



### 간편한 다이얼식 온도컨트롤

1단계에서 8단계까지 다이얼로 쉽고 정교하게 온도 조절 가능하여  
조리가 더욱 즐거워집니다.

조작성 ★★★ 편이성 ★★★



## HK 인덕션 국솥은 다릅니다!



**열전도율이 우수하여 에너지 절감**  
열이 고르게 전달되어 온도 복원력이 좋고, 에너지절감에 효과적입니다.



**쾌적한 조리환경**  
유해가스가 발생하지 않고, 복사열이 많지 않아 주방이 쾌적해집니다.



**위생적인 케이스형 본체**  
올 스테인리스 스틸을 사용하여 위생적이고 내구성이 우수합니다.



**방수커버부착**  
컨트롤부에 방수커버를 부착하여 고장없이 안전하게 사용할 수 있습니다.



**국솥회전 잠금장치**  
국솥회전을 잠글 수 있어 안전한 조리가 가능합니다. (수동회전 모델)  
자동 회전의 경우 2중 안전 장치가 내장되어 더욱 안전합니다.



**접이식뚜껑**  
작업중에는 뚜껑을 접어 놓을 수 있습니다.  
뚜껑 손잡이가 스텐이라 파손이 적고, 열에 강합니다.

자동회전

레버로 간편한 조작



모델명	HKIH-300A	HKIH-500A
규격	1570*990*830mm	1700*1145*830mm
소비전력	AC 380V 26kW	AC 380V 26kW
식별번호	24327529	24324175
판매가 (조달가)	11,900,000원	12,900,000원

수동회전

핸들로 손쉬운 조작



모델명	HKIH-300	HKIH-500
규격	1570*990*830mm	1700*1145*830mm
소비전력	AC 380V 26kW	AC 380V 26kW
식별번호	24327528	24324174
판매가 (조달가)	11,500,000원	12,500,000원



Safe and pleasant cooking environment

# LOW-SQUARE SOUP POT

## 빠른 조리, 쉬운 조리 우리 급식소 첫 만능조리기

변화되는 급식환경에 맞춘 설계  
기술이 진화하면 주방이 살아납니다.



- Convenient** 편리한 자동회전
- Fast** 빠른 조리시간
- Easy** 쉬운 청소관리
- Wide** 넓은 조리면적

## 이제 눈으로 확인하며 쉽고 빠르게 조리하세요! 조리면적은 더 넓게, 예열은 더 빠르게

### 200인 이하 소규모 급식소에 강력추천

- 작은 공간에서도 다목적으로 활용할 수 있어 편리합니다.
- 볶음, 조림, 찜, 구이, 튀김 등 다양한 요리에 적용 가능합니다.
- 많이 찌지 않아도 식재료가 골고루 익고, 늘어붙지 않습니다.



### 장점 많은 만능조리형 사각 팬

- 상부와 하부 식재료 온도차가 적어 고른 열전달이 가능합니다.
- 기름을 많이 사용하지 않고도 바삭한 요리를 할 수 있습니다.
- 히터가 넓은 표면을 바로 가열해 주어 예열 시간이 짧습니다.
- 조리시 몸의 깊이 숙이지 않아도 되서 힘들지 않습니다.
- 온도복원력이 좋아서 요리결과물이 우수합니다.



모델명	HKEBP-80
규격	1335*900*870mm
소비전력	AC 380V 10.8kW
식별번호	24473516
판매가 (조달가)	8,400,000원

### HK 사각낮은국솥은 다릅니다!



**최대 250도씨 온도조절가능**  
온도 조절기를 통해 조리 온도 설정 가능(40~250°C)



**조리시간 단축**  
조리 표면적이 넓고 예열시간이 짧아 여러 종류 음식도 빠르게




**식재료 단가 절감**  
조리 후 수율 손실과 식재료 훼손이 적어 경제적



**자동회전 장치**  
자동회전 장치가 있어 음식 덜기와 청소가 용이



**근골격계질환 예방**  
팬이 깊지 않아 작업자의 근골격계에 무리가 가지 않음



**열분산을 막아주는 뚜껑**  
뚜껑이 장착되어 요리의 열손실 차단

### 다양한 메뉴 조리가 가능!



- 둥근히 오래 끓이는 요리(스튜, 갈비찜, 닭볶음 등)
- 오래 볶으면 중량이 감소하는 요리(오징어 볶음, 제육볶음 등)
- 자작하게 국물을 줄여내는 요리(생선조림, 두부조림 등)
- 고온에서 빠르게 볶아내는 볶음요리(아채볶음, 소불고기 등)
- 늘어붙기 쉬운 걸쭉한 요리(카레, 스프 등)
- 짧은 시간 안에 데쳐내야 하는 데침요리(시금치, 콩나물 등)
- 적은 기름으로 빠르게 부쳐내는 부침요리(동그랑땡, 호박전 등)
- 표면이 금방 익어 쉽게 타는 튀김요리(새우튀김, 돈까스 등)



# INDUCTION RICE COOKER

빠른 조리과 최적화된 레시피  
우리 급식소 첫 인덕션 취반기

안정적이고 편리한 사용감으로 밥맛이 살아납니다.



- Up* 높은 에너지효율
- Fast* 빠른 조리시간
- Good* 우수한 온도제어
- Delicious* 맛있는 밥맛


인덕션도 이렇게나 맛있다!

## 밥솥내부가 균일하게 가열되어 더 좋은 밥맛



- 높은 에너지효율**  
폐열없는 에너지사용으로  
비용절감 시간절감
- 원활한 통풍구조**  
각 단의 앞뒤로 원활한 통풍이 되어  
열효율이 높으며 고온 가열 가능
- 균일한 밥맛**  
밥솥의 상/중/하단 온도가 균일해  
최상의 밥맛 구현
- 빠른 조리**  
백미6kg기준 취사시간 35분
- 다양한 안전장치**  
과열방지, 정전대비, 유입공기필터, 과전류 및  
저전압 유입 방지를 위한 안전장치
- 우수한 온도제어**  
밥솥의 온도를 감지하여 최적의  
밥맛을 위한 온도로 조절가능

### HK 인덕션 취반기는 다릅니다!



**찜기능 및 긴급 취사기능**  
찜기능 사용 및 AS상황에서 긴급 취사가능



**뜸 시간 조절 기능**  
뜸 시간 설정을 통해 향상된 밥맛 재현



**통삼중 스테인리스 밥솥**  
위생적이고 내구성이 강한 스테인리스  
3중밥솥 사용으로 우수한 성능



**연속취사에도 안정적인 성능**  
연속취사에도 안정적인 밥맛이 유지되도록  
온도제어



**한눈에 보는 상태표시**  
현재 취사상태를 LED로 표시해 주어 편리



**다별선택 취사 가능**  
상/중/하 3단 선택사용 가능



#### INDUCTION RICE COOKER

모델명	HKIRC-3(3단)
규격	727*706*1250mm
소비전력	AC 380V 10.5kW



# ELECTRIC GRIDDLE

편리한 기능과 효율성으로  
안정적인 조리가 가능한 전기식 부침기

고른 열전달, 정밀한 온도조절, 일산화탄소 NO!

Safe and pleasant cooking environment



인덕션부침기

전기부침기

## 실용적이고 내구성이 강한 전기 부침기

- 불꽃없이 안전하게**  
안전하고 경제적인 전기가열 방식의 조리기구입니다.
- 유해가스 없이 쾌적하게**  
유해가스가 발생하지 않고 폐열이 없어 주방이 쾌적합니다.
- 손쉬운 조작부**  
전면컨트롤은 직관적인 디자인으로 사용이 편리합니다.
- 편리한 구역별 온도제어**  
부침판 구역별 온도제어가 가능해 사용이 편리합니다. (인덕션부침기 3구역, 전기부침기 2구역)
- 기다림 없이 신속하게**  
고효율 인덕션으로 원하는 온도까지 빠르게 도달하고 유지합니다.
- 편리한 보온기능**  
보온 기능이 있어 조리된 음식을 일정한 온도(60℃)로 유지해 줍니다. (인덕션부침기)


### HK 전기부침기는 다릅니다!




**구역별 온도제어**  
부침판의 구역을 나누어(전기식 2구역, 인덕션식 3구역) 각각 온도제어가 가능



**쉽고 빠른 온도제어**  
고른 열전도와 정밀한 온도제어를 담당 하는 직관적인 전면컨트롤



**서랍형 기름배출구**  
좌우에 각 1개씩 장착하여 사용자의 편의성 향상



**곰팡이 방지 기름막이 설계**  
그리들 전면으로 기름이 흐르는 것을 방지하기 전면을 일체형 경사턱으로 설계

**인덕션부침기 (유도가열방식)**      고효율 인덕션으로 기다림 없는 빠른 열전달




모델명	HKIG-15
규격	1500*750*850(1000)mm
소비전력	AC 380V 10.5kW
조달물품식별번호	24887239
판매가 (조달가)	5,300,000원

**전기부침기 (히터가열방식)**      특수가공 히터를 사용하여 고른 열전달






모델명	HKCEG-15T	HKCDG-15T 다재널	HKCEG-15S	HKCDG-15S 다재널	HKCEG-15C	HKCDG-15C 다재널
규격	1500X750X270mm		1500X750X850mm		1500X750X850mm	
소비전력	220V 12kW / 380V 12kW	380V 12kW	220V 12kW / 380V 12kW	380V 12kW	220V 12kW / 380V 12kW	380V 12kW
온도설정범위	60℃ ~ 200℃	40℃ ~ 250℃	60℃ ~ 200℃	40℃ ~ 250℃	60℃ ~ 200℃	40℃ ~ 250℃
조달물품식별번호		24231038	23888898	24231037	23888899	24231052
판매가 (조달가)	2,900,000원(소)	3,700,000원	2,990,000원	3,950,000원	3,250,000원	4,150,000원



# INDUCTION RANGE

높은 열효율의 친환경 조리  
우리 급식소 첫 인덕션렌지

위생적이고 안전한 주방, 기술이 진화하면 주방이 살아납니다.

Safe and pleasant cooking environment



- Safe** 불꽃없이 안전하게
- health** CO<sub>2</sub> 배출없이 건강하게
- Fast** 기다림 없이 신속하게
- Clean** 유해가스, 폐열 걱정없이

## 유해가스는 줄이고 에너지비용은 절감하세요! 건강하고 안전한 주방을 위한 프리미엄 조리기구

### HK 인덕션 렌지는 다릅니다!



**쾌적한 조리환경**  
유해가스가 발생하지 않고, 폐열이 없어 주방이 쾌적해 집니다.



**단계별 미세 출력조절**  
세밀한 온도조절로 온도에 민감한 요리도 맛있게 조리합니다.



**사용이 편리한 전면컨트롤**  
컨트롤은 사용이 편리하도록 직관적으로 디자인되었습니다.



**자정온도 복원력 우수**  
고효율 인덕션으로 원하는 온도까지 빠르게 도달하고, 유지됩니다.



**디지털 온도제어방식**  
디지털 온도제어 방식으로 음식에 맞게 원하는 온도와 시간으로 조리할 수 있습니다.



**안정성과 편리성**  
고강도 강화유리 사용으로 안정성과 편리성을 동시에 고려하였습니다.

#### INDUCTION RANGE

모델명	HKIR-12	HKIR-15
규격	200*750*850mm	1500*750*850mm
소비전력	AC 380V 10.5kW	AC 380V 10.5kW
S2B 학교장터	202207074583926	202207074584021
판매가 (조달가)	5,630,000원	6,160,000원

#### INDUCTION RANGE

모델명	HKILR-7	HKILR-15
규격	750*750*450(1000)mm	1500*750*450(1000)mm
소비전력	AC 380V 11kW	AC 380V 18kW

# GAS TILTING SOUP KETTLE

## 스마트한 특허기술로 근골격계질환 예방

특허기술인 자동국솜회전 장치는 손쉽고 안전하게 국솜을 기울입니다.



01. 근골격계질환 예방을 돕는 국솜자동회전장치!
02. 데침, 삶기, 전처리 시 편리한 분리형 거름망 슈트!
03. 지진감지 시 자동으로 가스차단하는 지진감지장치!

## 사용자를 위한 특허기술로 더 쾌적한 주방환경 제공 국 끓임, 볶음, 튀김 까지 가능한 가스회전국솜

### HK 가스국솜은 다릅니다!



#### 국솜거름망 기본장착

탈착가능한 타공 거름망이 장착되어 건더기와 국물을 분리시킬때 편리합니다. (데침, 해동, 핏물 제거 등)



#### 편리한 온도 컨트롤

1~20단계까지 세밀하게 온도를 조절할 수 있습니다. (스마트터치 모델)



#### 국물받이

식품용기에 소분시 국물받이가 있어서 내용물이 옆으로 흘러넘치지 않습니다.



#### 3중(3ply)내피 사용

3중내피사용으로 열이 고르게 분산되어 늘어 붙지 않고, 메뉴에 따른 최적화된 온도로 맛있는 요리를 구현할 수 있습니다.



#### 자동 국솜 회전장치

간단한 레버조작 한 번으로 국솜을 기울일 수 있어 편리하며, 사용자의 근골격 질환을 예방합니다. (자동회전 모델)



#### 안전한 지진감지장치 부착

지진 발생 시 자동으로 국솜 가동이 중단되고 가스가 차단되어 지진에 의한 2차 사고를 예방합니다. (스마트터치 모델)

### GAS TILTING SOUP KETTLE

모델명	CP-300MMI	CP-500MM	CP-300MAI	CP-500MA
규격	1420X990X870mm	1600x1170x870mm	1420X990X870mm	1600x1170x870mm
용량	300인용	500인용	300인용	500인용
가스 소비량	LPG : 2.58kg/h(36kW) LNG : 30,960kcal/h(36kW)	LPG : 3.23kg/h(45kW) LNG : 38,700kcal/h(45kW)	LPG : 2.58kg/h(36kW) LNG : 30,960kcal/h(36kW)	LPG : 3.23kg/h(45kW) LNG : 38,700kcal/h(45kW)
조달물품식별번호	23423270	23353025	23423271	23353023
판매가 (조달가)	4,710,000원	4,900,000원	4,900,000원	5,190,000원

모델명	CP-300AM	CP-500AM	CP-300AA	CP-500AA
규격	1520x990x870mm	1700x1170x870mm	1520x990x870mm	1700x1170x870mm
용량	300인용	500인용	300인용	500인용
가스 소비량	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)	LPG : 2.29kg/h(32kW) LNG : 27,520kcal/h(32kW)
조달물품식별번호	23353033	23353020	23353034	23353019
판매가 (조달가)	4,900,000원	5,140,000원	5,140,000원	5,450,000원



실용적이고 위생적인 주방을 만들 수 있습니다.  
안전가드가 장착이 되어  
안전하고 위생적인 가스그리들



### 가스 그리들 CTFI3-9

- 자동 점화방식(노브타입,건전지점화)
- 그리들 뚜껑포함
- 안전 가드 장착

재질 : STS-304

모델명	CTFI3-9
규격	900x750x850mm
가스 소비량	LNG=15kW(12,900kcal/h) LPG=15kW(1.08kg/h)
조달물품식별번호	23838936
판매가 (조달가)	1,280,000



### 가스 그리들 CTFI4-12

- 자동 점화방식(노브타입,건전지점화)
- 그리들 뚜껑포함
- 안전 가드 장착

재질 : STS-304

모델명	CTFI4-12
규격	1200x750x850mm
가스 소비량	LNG=20kW(17,200kcal/h) LPG=20kW(1.43kg/h)
조달물품식별번호	23838929
판매가 (조달가)	1,550,000원



### 가스 그리들 CTFI5-15

- 자동 점화방식(노브타입,건전지점화)
- 그리들 뚜껑포함
- 안전 가드 장착

재질 : STS-304

모델명	CTFI5-15
규격	1500x750x850mm
가스 소비량	LNG=25kW(21,500kcal/h) LPG=25kW(1.79kg/h)
조달물품식별번호	23838930
판매가 (조달가)	1,680,000원

강한 화력으로 다양한 요리에 활용도가 높은 제품입니다.  
실용적이고 내구성이 강한  
테이블형/ 낮은 가스레인지



### 가스 테이블 2구 레인지 CTRB2-9

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CTRB2-9
규격	900x750x850mm
가스 소비량	LNG=30kW(25,800kcal/h) LPG=30kW(2.15kg/h)
조달물품식별번호	23838931
판매가 (조달가)	1,250,000원



### 가스 낮은 1구 레인지 CLRC1-7

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CLRC1-7
규격	750x750x450(850)mm
가스 소비량	LNG=25kW(21,500kcal/h) LPG=31kW(2.22kg/h)
조달물품식별번호	23838927
판매가 (조달가)	960,000원



### 가스 테이블 3구 레인지 CTRB3-15

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CTRB3-15
규격	1500x750x850mm
가스 소비량	LNG=42kW(36,120kcal/h) LPG=45kW(3.22kg/h)
조달물품식별번호	23838926
판매가 (조달가)	1,500,000원



### 가스 낮은 2구 레인지 CLRC2-15

- 자동점화방식(노브타입,건전지점화) · 코팅삼발이

재질 : STS-304

모델명	CLRC2-15
규격	1500x750x450(850)mm
가스 소비량	LNG=51kW(43,860kcal/h) LPG=62kW(4.44kg/h)
조달물품식별번호	23838928
판매가 (조달가)	1,400,000원



# HK는 주방을 가장 잘 아는 기업입니다.

 환경을 생각하는 전기조리기구 SERIES



인덕션국솥



전기사각낮은국솥



인덕션렌지




전기부침기



취반기



인덕션 그리들

 대중적인 사용 가스조리기구 SERIES



가스국솥



가스렌지



가스낮은렌지



가스부침기